

**ПЕРЕМЫЧКИ ФИБРОПЕНОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ТУ 5828-002-80392712-2015)**

03.04.2023г.

Эскиз	Размеры, мм			Марка	Максимальный перекрываемый проем	Справочная масса	Цена, руб/шт
	В	Н	L				
	80	300	1000	1ПБФ10-1	0,7м	21кг	620
			1200	1ПБФ12-1	0,9м	24кг	730
			1500	1ПБФ15-1	1,2м	29кг	910
			1800	1ПБФ18-2	1,5м	37кг	1180
			2100	1ПБФ21-2	1,7м	44кг	1370
			2400	1ПБФ24-3	1,9м	50кг	1640
			2700	1ПБФ27-3	2,1м	58кг	2000
			3000	1ПБФ30-4	2,4м	67кг	2150
Возможно изготовление перемычек серии 1ПБФ сечением 100x250мм, 100x300мм							
	120	300	1000	2ПБФ10-4	0,7м	27кг	860
			1200	2ПБФ12-4	0,9м	32кг	1030
			1500	2ПБФ15-4	1,2м	41кг	1280
			1800	2ПБФ18-8	1,5м	50кг	1670
			2100	2ПБФ21-8	1,7м	58кг	1940
			2400	2ПБФ24-8	1,9м	69кг	2810
			2700	2ПБФ27-8	2,1м	81кг	3250
			3000	2ПБФ30-8	2,4м	90кг	3610
Возможно изготовление перемычек серии 2ПБФ сечением 120x250мм, 120x220мм							
	140	250	1000	3ПБФ10-4	0,7м	28кг	860
			1200	3ПБФ12-4	0,9м	33кг	1040
			1500	3ПБФ15-4	1,2м	42кг	1290
			1800	3ПБФ18-8	1,5м	51кг	1680
			2100	3ПБФ21-8	1,7м	59кг	1960
			2400	3ПБФ24-8	1,9м	70кг	2790
			2700	3ПБФ27-8	2,1м	81кг	3230
			3000	3ПБФ30-8	2,4м	91кг	3590
Возможно изготовление перемычек серии 3ПБФ сечением 140x280мм, 140x300мм							
	120	140	1030	4ПБФ10-1	0,83м	14кг	500
			1290	4ПБФ13-1	1,09м	18кг	630
			1550	4ПБФ16-2	1,35м	21кг	740
			1680	4ПБФ17-2	1,48м	23кг	790
			1940	4ПБФ19-3	1,74м	28кг	970
			2200	4ПБФ22-3	2,00м	32кг	1100
			2460	4ПБФ25-4	2,26м	37кг	1390
			2590	4ПБФ26-4	2,39м	39кг	1490
			2850	4ПБФ29-4	2,65м	44кг	1630
Перемычки серии 4ПБФ изготавливаются только стандартного сечения							
	200	300	1000	5ПБФ10-4	0,7м	23кг	1320
			1200	5ПБФ12-4	0,9м	51кг	1590
			1500	5ПБФ15-4	1,2м	63кг	1940
			1800	5ПБФ18-8	1,5м	77кг	2560
			2100	5ПБФ21-8	1,7м	90кг	2990
			2400	5ПБФ24-8	1,9м	105кг	4210
			2700	5ПБФ27-8	2,1м	121кг	4730
			3000	5ПБФ30-8	2,4м	134кг	5260
Возможно изготовление перемычек серии 5ПБФ сечением 200x250мм, 200x200мм							
	140	200	1000	6ПБФ10-4	0,7м	23кг	730
			1200	6ПБФ12-4	0,9м	27кг	870
			1500	6ПБФ15-4	1,2м	34кг	1070
			1800	6ПБФ18-8	1,5м	41кг	1410
			2100	6ПБФ21-8	1,7м	48кг	1620
			2400	6ПБФ24-8	1,9м	56кг	2260
			2700	6ПБФ27-8	2,1м	65кг	2570
			3000	6ПБФ30-8	2,4м	73кг	2860

Плотность - D600; класс по прочности на сжатие - B2,0; расчетная нагрузка на одну перемычку 100-800 кг/пог.м